

Technická specifikace

Název výrobku: Tivoli / Tivoli online / Tivoli multiline

Popis výrobku: Nízká smyčka

Typ vlákna: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide – PA)

Rozměr čtverce: 50x50cm

Váha vlákna: 600g/m² +/-10%

Váha celkem: 4050g/m² +/-10%

Výška vlákna: 4mm +/-10%

Thoušťka celkem: 6,5mm +/-10%

Počet vpichů: 196,500/m² +/-10%

Sekundární rubová vrstva: Accumen, 70% recyklovatelných

Hořlavost: Euroclass Bfl-s1

Kolečková židle: BS EN 985 vyhovující pro časté užívání

Elektr.odpor/Vnitřní napětí: BS ISO 6356:2000<2kV

Barevná stálost – světlo: BS EN ISO 105-B02 min.stupeň 6

Barevná stálost – čistič: BS 1006:UK-TB:1990 min.stupeň 4-5

Koeficient zvukové absorpce: BS EN 354:2003

Redukce hluku: BS EN ISO 10140-3:2010 23dB

Počet čtverců v balení: 20 (5m²)

BREEAM hodnocení: BREEAM A a A+ hodnocení napříč celou kolekcí (více na breeam.co.uk)

INSTALACE:

Tivoli* - Quarter Turn, Monolithic

Tivoli Online */ Tivoli Multiline * – Quarter Turn, Brick

*Veškeré čtverce jsou unikátní, lineární design se nemusí přesně shodovat na každém ze čtverců v jednotlivých baleních.



This floor covering was made with renewable electricity



Environmental Profiles Scheme Certificate Number ENP353



Certificate Number FM01440 BS EN ISO 9001:2008



Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling – on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission)