

Swing

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládku |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10 x 121 x 593 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,073 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | | |
| Plné délky lamel | 11 | 0,789 | 6,9 | 126 | 99,414 | 884 | | |

| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Do- stup- nost | Kč/m ² bez DPH |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| DUBY | | | | | | | | | |
| SWXB101L | European Oak Premium - levý | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660D | S | 1598,- |
| SWXB101R | European Oak Premium - pravý | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660D | S | 1598,- |
| SWXB102L | Ivory Oak Premium - levý | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDIV | S | 1598,- |
| SWXB102R | Ivory Oak Premium - pravý | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDIV | S | 1598,- |
| SWXB110R | Ivory Oak Rustic Light - pravý | Monoplošný - rybina | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDIV | S | 1598,- |
| SWXB110L | Ivory Oak Rustic Light - levý | Monoplošný - rybina | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDIV | S | 1598,- |
| OŘECHY | | | | | | | | | |
| SWXB203L | Smoked Walnut - levý | Plošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | WS3203 | CS | 1809,- |
| SWXB203R | Smoked Walnut - pravý | Plošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | WS3203 | CS | 1809,- |

ČELNÍ ZÁMEK UNIFIT X

Nášlap 0,6mm

UNIFIT X[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Swing



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



UNIFIT X[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X[®] ušetříte až 30% času při pokládce.



Swing - European Oak Premium

Summit

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládku |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10 x 233 x 2050 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,073 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Plné délky lamel | 5 | 2,388 | 19,2 | 44 | 105,072 | 861 |

| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Do- stup- nost | Kč/m ² bez DPH |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|
| DUBY | | | | | | | | | |
| SUXB188 | Essence Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660CDESS | CS | 1798,- |
| SUXB193 | Silk Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660CDDE | CS | 1798,- |
| SUXB189 | Essence Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660CDESS | CS | 1698,- |
| SUXB190 | Silk Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660CDDE | CS | 1698,- |
| OŘECHY | | | | | | | | | |
| SUXB218 | Frozen Walnut | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | WS3218 | CS | 2052,- |



Summit - Essence Oak Premium



Summit - Frozen Walnut

Master

- Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládka | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 10 x 166 x 1506 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,073 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení | |
| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | | | |
| Plné délky lamel | 8 | 2 | 17,3 | 72 | 144 | 1260 | | | |
| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Do- stup- nost | Kč/m ² bez DPH |
| MAXB188 | Essence Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDESS | S | 1329,- |
| MAXB193 | Silk Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDDE | S | 1329,- |
| MAXB194 | Valley Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660DKTABACCO | S | 1329,- |
| MAXB196 | Sky Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660DKALPINO | S* | 1329,- |



Master - Essence Oak Premium



Master - Silk Oak Premium

Deluxe+

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládka |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 12 x 166 x 1810 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,109 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha+korek | Plovoucí |

| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Plné délky lamel | 7 | 2,103 | 17,7 | 66 | 138,798 | 1185 |

| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Dostupnost | Kč/m ² bez DPH |
|----------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|---|----------------------|------------|---------------------------|
| DEXB+101 | European Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660D | CS | 1670,- |
| DEXB+102 | Ivory Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660CDIV | CS | 1670,- |
| DEXB+110 | Ivory Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660CDIV | CS | 1670,- |
| DEXB+104 | Desert Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 2 stranná maxifáze + 2 stranná minifáze | 1660CDDE | CS | 1670,- |



Deluxe+ - European Oak Premium



Deluxe+ - Ivory Oak Rustic Light

Pro

- Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
- Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládká | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 7,2 x 190 x 1203 | Zámek Uniclic | Vhodné | 0,053 | 23/31 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení | |
| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | | | |
| Plné délky lamel | 11 | 2,514 | 16,3 | 65 | 163,41 | 1074 | | | |
| Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Dostupnost | Kč/m ² bez DPH | |
| DUBY | | | | | | | | | |
| PRB101 | European Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660D | S | 968,- |
| PRB135 | European Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660D | S | 968,- |
| PRB102 | Ivory Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDIV | S | 968,- |
| PRB110 | Ivory Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDIV | S | 968,- |
| PRB103 | Milk Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDMI | S | 968,- |
| PRB137 | Milk Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDMI | S | 968,- |
| PRB104 | Desert Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDDE | S | 968,- |
| PRB116 | Desert Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDDE | S | 968,- |
| PRB134 | Umber Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDUM | S | 968,- |
| PRB136 | Umber Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDUM | S* | 968,- |
| PRB106 | Antique Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDAN | S | 968,- |
| PRB199 | Mountain Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | 1660CDCH | S | 968,- |
| OŘECHY | | | | | | | | | |
| PRB203 | Smoked Walnut | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 GU) | Ano | 4 stranná minifáze | WS3203 | S | 1137,- |

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Pro - Milk Oak Premium



Pro - Desert Oak Premium